VYBO Electric a.s.

Dátový list	č.
Trojfázový asynchrónny elektromotor	Rozmerový výkres č.

Zákazník	
Referencia klienta	
Typ	1AL-71M1-4 0,25KW 230/400V 50HZ
Značka	VYBO Electric

Identifikácia

Typ:			1AL-71M1-4		Veľkosť rámu:	71				mm
Výkon:			0,25	kW	Počet pólov:	4				P
Menovitý prúd:	D	230 V	1,30	A	Menovité napätie:	230	/	400		V
	Y	400 V	0,75		Zapojenie:	△/Y				
Menovité otáčky:			1340	rpm	Izolačná trieda:	F				
Frekvencia:			50	Hz	Nárast teploty:	B				
Pomer rozbehového momentu (LRT/RLT):			2,2		Prevádzkový faktor:	1,0				
Pomer zvratového momentu (BDT/RLT):			2,1		Prevádzkový režim:	S1, S2, S3, S4-S9				
Pomer rozbehového prúdu (LRA/RLA):			5,2		Okolitá teplota:	+65°C				
Efektivita:			65	%	Nadmorská výška:	do 1000 m				
Trieda efektivity:			Bez IE klasifikácie		Stupeň krytia:	IP55				
Účinník:			0,74		Spôsob chladenia:	IC411				
Hlučnosť:			55	dB(A)	Spôsob montáže:	IM B (Na vyžiadanie)				
Hmotnosť balenia:			6	kg	Vibrácie:	2.8 mm/s				
Zotrvačnosť rotora:			0,0008	kg/m2	Stupeň vibrácií:	Trieda A				
Rozmery balenia:			260*170*215	mm	Smer otáčania:	Oba				
					Štartovacia metóda:	DOL, VFD, Softštartér				
					Typ zaťaženia:	Parabolická alebo lineárna krivka				
					Káblové priechodky:	2-M20X1.5				
					Vyváženie:	s polovičným perom				

Ložiskové údaje

	DE	NDE
Ložisko:	6202-2Z	6202-2Z
Interval domazávania.(h):		
Množstvo maziva(g):		
Mazivo:	Lithiový základ č.2 (teplotná trieda)	

Normy

Špecifikácia:	IEC60034-1
Test:	IEC60034-2
Hlučnosť:	IEC60034-9
Vibrácie:	IEC60034-14

List odchýlok

VYBO Electric	Zákazník

Príslušenstvo

Vydanie

Vypracoval	Skontroloval	Dátum

Poznámky

Elektromotor je vhodný na riadenie frekvenčným meničom.

Elektromotor je vhodný na riadenie softštartérom.

Vypracoval	Skontroloval	Dátum