VYBO Electric a.s.

Dátový list	č.
Frekvenčný menič	Rozmerový výkres č.

Zákazník	
Séria	V800
Typ	V800 - 4T0004
Značka	VYBO Electric

Identifikácia

Typ:	V800 4T0004	
Menovitý výkon:	0,4	kW
Maximálny vstupný prúd:		A
Menovitý výstupný prúd:		A
Odporúčaný výkon motora:	0,4	kW
Napájacie napätie 50/60 Hz:	3 x 400	V
Výstupné napätie:	0 - 400	V
Výstupná frekvencia:	0 - 3200	Hz
Prierez napäťového kábla:	1,5	mm²
Odporúčaný istič:	6	A

Približné výkonové straty:	0,035	kW
Požadovaný prietok chladiaceho vzduchu:	15	m³/hod
Indukčnosť AC reaktora:	3,8	mH
Indukčnosť DC reaktora:	1,5	mH
Veľkosť:	A4T	
Uťahovací moment:	-	Nm

Preťažiteľnosť v režime P (Normal Duty)	120% / 60 s
Preťažiteľnosť v režime G (Heavy Duty)	150% / 60 s
Riadiaci režim V/F skalárne riadenie	✓
Riadiaci režim SVC vektorové s otvoreným okruhom	✓
Riadiaci režim CLVC vektorové s uzavretým okruhom	✗
Vstupy analógové	2
Vstupy digitálne	6
Výstupy analógové	1
Výstupy reléové	1
Výstupy s otvoreným kolektorom	1
Brzdový tranzistor	✓
EMC filter	✓
+10 V výstup	✓
+24 V výstup	✗
Vstup pre PTC	✓
Safe Torque Off (STO)	✗
Emergency STOP (EMS)	✓
Integrovaný Ethernet	✗
Integrovaný MODBUS RTU	✓
PROFIBUS	✗
PG karta pre enkodér	✗
PID + detekcia chodu na sucho LL + režim spánku SLP + detekcia vysokého/nízkeho tlaku HP/LP	✓
PLC inteligentná funkcia	✓
Pripojenie externého panelu (bežne do 50 m)	✓
Stupeň krytia IP20	✓
Stupeň krytia IP65	✗
Zmena smeru otáčania cez externý vstup	✓
Zmena smeru otáčania z panelu	✗

Dáta brzdovej jednotky

Výkon rezistora:	0,15	kW
Hodnota odporu:	300	(Ω) (≥)
Brzdová jednotka:	Integrovaná	
Odporúčaný výkon:	0,4	kW